



CL550
ZSD

Наборы фрез для деревянных стен



Черты - польза

- » фрезы с напайками пластинами HSS из высококачественной быстрорежущей стали
- » широкий диапазон типоразмеров (диаметр / ширина напайки) позволяет подобрать соответствующий инструмент для данной обработки и данного типа станка
- » особенно рекомендуются для фрезеровки мягкой сырой древесины или древесины средней твердости
- » под заказ изготавливаем нестандартные фрезы - на основании чертежа или обрабатываемого элемента, а также на основании поставленного клиентом профиля
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » продольное фрезерование досок для деревянных стен
- » для обработки таких пород древесины как: сосна, ель, пихта, береза
- » диапазон толщины обрабатываемого материала указан в таблице ниже - с регулировкой при помощи дистанционных прокладок
- » чаще всего используются в лесопильной промышленности и в заводах производящих древесину
- » применяются на многосторонних строгальных станках с механической подачей, а также на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота режущего элемента	Z кол-во зубьев	материал лезвия	тип	Е.м.
○	CL550-0160-0001	0160	40	50-90	4	z пл. HSS	CL550-0160-0001	kpl.
○	CL550-0160-0002	0160	40	90-110	4	z пл. HSS	CL550-0160-0002	kpl.

инфо:

- производим фрезы других размеров и кол-ве зубов, по индивидуальной расценке
- фрезы могут быть с диаметром внутреннего отверстия: 25, 30, 35, 40, 50мм

При заказе просим указать:

- обозначение набора напр.: ZSD.01
- наружный диаметр напр.: D=160мм
- диаметр посадки напр.: d=40мм
- материал лезвия: HSS

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Фрезы под имитацию бруса](#)
[Редукторная втулка с манжетом](#)
[дистанционные диски для
редукционной втулки](#)

