


CL602

Фрезы для поликлинообразных соединений (сращивание по длине)



Черты - польза

- » фрезы с напайными пластинами HSS из высококачественной быстрорежущей стали
- » возможность обработки материалов разной шириной – диапазон указан в таблице ниже
- » изготовленное соединение характеризуется очень высокой прочностью и жесткостью
- » соединения используются в деревянных конструкциях
- » под заказ изготавливаем нестандартные фрезы – на основании чертежа или обрабатываемого элемента, а также на основании поставленного клиентом профиля
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » выполнение поликлинообразных соединений на торцах элементов соединяемых по длине стыком - под елочку - на всей широкой плоскости
- » сращивание по длине массивной древесины
- » исполнение поликлинообразных соединений поперек волокон древесины
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	H [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	Е.м.
•	CL602-0250-0001	0250	50	28,6	6	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_U_rus.pdf](#)
[D-PL_Mi02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT line 3GE и 3GS для
вырезки дефектов](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по длине\)](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по длине\)](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по ширине\)](#)



[Редукторная втулка с манжетом](#)

