



CL610

Фрезы для поликлинообразных соединений (сращивание по ширине)



Черты - польза

- » фрезы с напайными пластинами HSS из высококачественной быстрорежущей стали
- » изготовленное соединение характеризуется очень высокой прочностью и жесткостью
- » соединение предотвращает гибке / кручении древесины
- » под заказ изготовляем нестандартные фрезы – на основании чертежа или обрабатываемого элемента, а также на основании поставленного клиентом профиля
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » выполнение поликлинообразных соединений на боковых поверхностях элементов соединяемых по ширине линейным стыком
- » сращивание по ширине массивной древесины – соединения используемые в обработке столешниц/ступени для лестниц
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шпипорезных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	Е.м.
•	CL610-0140-0001	0140	40	50	4	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT line 3GE и 3GS для
вырезки дефектов](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по длине\)](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по длине\)](#)



[Фрезы для поликлинообразных
соединений \(сращивание по длине\)](#)



[Редукторная втулка с манжетом](#)

