


PS124

Пилы MULTIX PRO Twin (4н) для распиловки сырой древесины на многопильных станках и дисковых пилорамах



Черты - польза

- » специальная конструкция пил серии MULTIX PRO Twin оснащена в т.н. систему междузубья, улучшает условия резания и защищает пильный зуб с твёрдосплавной напайкой (НМ), например в случае сучков и расплавных включений в обработанной древесине
- » новая техноогия термообработки диска значительно повысила жестокость пилы во время работы при тяжелых нагрузках
- » применение нового сорта твёрдого сплава с очень высокой ударной прочностью, позволяет эффективно эксплуатировать пилы, как летом, так и зимой
- » агрессивная геометрия твёрдого сплава (2GS) заставляет пилы хорошо справиться с резкой свежей, мягкой древесины, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации на многопильных станках
- » разработана конфигурация 4 ножей с твердого сплава защищает диск, а также отлично очищает и удаляет стружку, соки и смолы
- » примененная система 4 шпонок позволяет устанавливать пилы на вале с лучшим распределением веса режущего блока

применение

- » специализированные пилы MULTIX PRO Twin предназначены для работы в тяжелых условиях
- » устанавливаются на многопильных одно- или двухваловых станках, а также на дисковых станках
- » продольная распиловка свежего древесного массива мягких и твердых пород (хвойных и лиственных пород)
- » широкий спектр применения - возможность резки очень сучковатой и неокоренной древесины, а также древесины содержащей много песка и других вкраплений
- » использование отсоса стружки полезно для улучшения условий обработки, тем самым для увеличения срока службы пил

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев и ножей	ге-тра зуба	угол рас- вки °	il(axh) шпонки [мм]	тип	Е.м.
●	PS124-0300-0001	0300	70	3,6	2,2	14+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0300-0002	0300	70	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0300-0003	0300	80	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0300-0004	0300	30	3,6	2,2	18+4	2GS	20		TWIN	szt.
○	PS124-0315-0001	0315	80	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0315-0002	0315	70	3,6	2,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0350-0001	0350	70	3,8	2,5	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0002	0350	80	3,8	2,5	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0003	0350	30	3,8	2,5	18+4	2GS	20		TWIN	szt.
○	PS124-0350-0004	0350	70	3,8	2,5	20+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0350-0005	0350	80	3,8	2,5	20+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0400-0001	0400	60	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
●	PS124-0400-0002	0400	70	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0400-0003	0400	80	4,4	3,0	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.
○	PS124-0450-0002	0450	70	4,6	3,2	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев и ножей	ге-тра зуба	угол рас- вки °	il(axh) шпонки [мм]	тип	Е.м.
o	PS124-0500-0001	0500	60	5,0	3,4	18+4	2GS	20	4(20x6)	TWIN	szt.

Легенда:

- продукты по запросу - минимальное количество заказа: 6 штук
- a - ширина паза
- h - высота паза

Вышеуказанные позиции изготавливаются на заказ в версии DIABLO - с флюорополимерным покрытием за дополнительную плату к ценам пил серии MULTIX PRO Twin (PS124).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[C-PL_MI02_B00032_PS_DIDIA_Saws.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы MULTIX PRO Standard \(2н\) для
распиовки свежей и сырой
древесины на многопильных станках](#)



[Пилы MULTIX PRO Standard \(4н\) для
распиовки свежей и сырой
древесины на многопильных станках](#)



[Пилы MULTIX PRO Plus \(2н\) для
распиловки сырой древесины на
многопильных станках с большой
подачей](#)



[Пилы MULTIX PRO Plus \(4н\) для
распиловки сырой древесины на
многопильных станках с большой
подачей](#)



[Пилы MULTIX PRO Plus \(6н\) для
распиловки сырой древесины на
многопильных станках с большой
подачей](#)



[Пилы MULTIX PRO Twin \(6н\) для
распиловки сырой древесины на
многопильных станках и дисковых
пилорамах](#)



[GO Cleaner - жидкость для мойки и
очистки инструментов и станков](#)



[Проставки для многопил - для
регулировки ширины призмы реза](#)

