

CJ210

Фрезерные головки HYDRO - под заказ



Черты - польза

- » зажим HYDRO позволяет на точное позиционирование инструмента на валу и устраняет любые неровности между инструментом и шпинделем станка
- » очень хорошее качество поверхности без необходимости чистовых операций, таких как шлифование
- » инструменты с зажимом HYDRO позволяют нам работать с высокими параметрами подачи и вращения
- » получаем очень спокойный ход инструмента и точную балансировку после затягивания системы на шпинделе станка (макс. давление 400 бар)
- » идеальная балансировка также влияет на равномерный износ всех лезвий инструмента
- » диапазон доступных размерных параметров - внешний диаметр: 137-243 мм, диаметр отверстие: 40-70 мм, высота головки: 40-270 мм, число зубьев: 4-16

применение

- » направлена на широкий спектр производителей изделий из дерева, фанерных листов, древесных плит, паркета и мебели
- » головка предназначена для работы на высокопроизводительных технологических линиях, обеспечивающих скорость и точность резки
- » возможность использования прямых, системных и профилированных высокоскоростных стальных ножей для головок HYDRO HSS или HM
- » для предварительной обработки (с большими припусками), а также для финишной обработки на фрезерных станках, многогранных строгальных станках с механической подачей

Каталог

Индекс

ИНФО

Е.м.

инфо:

- фрезерные головки с зажимом HYDRO изготавливаются по индивидуальным заказам клиентов
- минимальный объем заказа: 1 шт.

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00057_UJ_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

[Мультиспиральные фрезы HYDRO- под заказ](#)
[Строгальные головки /четырь ножей/](#)
[Строгальные головки /шесть ножей/](#)
