

LS060

Фрезы черновые /позитив/

Черты - польза

- » чистокарбидные фрезы - корпус и рабочая часть изготовлены из твердого сплава
- » возможность изготовить фрезы диаметром с 14 по 20 мм, учитывая разные общие длины и разные длины рабочей части
- » специальная геометрия лезвия и расположение спирали, которые облегчают удаление стружки
- » возможность изготовить фрезы из твердого сплава с повышенной прочностью, которые отличаются зерном ULTRA NANO GRAIN
- » возможность покрыть рабочую часть фрезы облагораживающим покрытием - например алмазным, что значительно увеличивает срок эксплуатации инструмента

применение

- » грубое фрезерование узкой плоскости, вырезка прямо или криволинейно
- » сверление отверстий в деревопроизводных материалах и в древесине
- » грубое фрезерование гнезд под кассету дверного замка в деревопроизводных материалах и в древесине
- » подачи от 6 до 12 м/мин. - в зависимости от диаметра инструмента, количества лезвий и вида обрабатываемого материала
- » применяются на сверлильно-фрезерных станках, фрезерных станках с верхним расположением шпинделя и высокопроизводительных обрабатываемых центрах с чпу с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	H1 [мм] длина рабочей части	H [мм] сплошная длина	Ø S [мм] диаметр хвостовика	Z кол-во/вид наклонения спирали	П/Л prawy=Правая /lewy=Левая	Е.м.
---------	--------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	------

для скачивания

[TechInfo_CL_U_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Корпусные сверла НМ](#)



[Сверла HSS для отверстий под
дверные ручки](#)



[Монолитные твёрдосплавные фрезы
\(тавровый\) для очистки углов ПВХ](#)



[Фрезы концевые SPACE с
твердосплавным лезвием - для
раскроя](#)

