



LS503

Сквозные сверло /правые/



Черты - польза

- » корпус /шпиндель изготовлен на основании высоколегированной инструментальной стали
- » лезвие сверла из самого высококачественного твердого сплава
- » сверло со специальной ручкой, которая дает возможность сделать быстрый монтаж и демонтаж в ручке станка
- » стандартные сверла с двумя спиралями – существует возможность изготовить под заказ сверла с четырьмя спиралями
- » возможность изготовить сверла общей длиной 77 мм, 85 мм, 90 мм, 105 мм а также сверл из полного твердого сплава

применение

- » сверление сквозных отверстий под соединительные элементы и оковки в деревопроизводных материалах и в древесине
- » сверление сквозных отверстий в деревянных оконных профилях и в дверях
- » применяются на многошпиндельных сверлильных станках и обрабатываемых центрах с чпу

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H1 [мм] длина рабочей части	H [мм] сплошная длина	П/Л prawy=Правая/ ewy=Левая	Е.м.
●	LS503-0510-0001	5	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS503-0610-0001	6	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS503-0810-0001	8	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS503-0410-0001	4	10	50	70	prawy	szt.
●	LS503-0510-0002	5	10	50	70	prawy	szt.
●	LS503-0610-0002	6	10	50	70	prawy	szt.
○	LS503-0710-0001	7	10	50	70	prawy	szt.
●	LS503-0810-0002	8	10	50	70	prawy	szt.
○	LS503-0910-0001	9	10	50	70	prawy	szt.
●	LS503-1010-0001	10	10	50	70	prawy	szt.
○	LS503-1110-0001	11	10	50	70	prawy	szt.
●	LS503-1210-0001	12	10	50	70	prawy	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_U_rus.pdf](#)
[D-PL_Mi02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Сверла глухие /правые/](#)



[Сверла глухие /левые/](#)



[Сквозные сверла /левые/](#)



[Корпусные сверла НМ](#)



[Сверла с хвостовиком GOLD для
петель и элек. пушек](#)

