



LS550

Корпусные сверла НМ



Черты - польза

- » лезвие изготовленное из самого высококачественного твердого сплава – повышает срок эксплуатации
- » шпindel изготовлен из высоколегированной стали, которая отличается высокой прочностью и трещиностойкостью
- » сверло со специальной ручкой, которая дает возможность сделать быстрый монтаж и демонтаж в ручке станка
- » возможность изготовить сверла общей длиной 90 мм, 105 мм, 110 мм oraz 120 мм

применение

- » сверление глухих отверстий в деревянных оконных профилях и в дверях, напр. под штифты, ручки и т.д.
- » идеальное решение для сверления отверстий в древесине и деревопроизводных материалах
- » применяются на многошпиндельных сверлильных станках и обрабатываемых центрах с чпу

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H1 [мм] длина рабочей части	H [мм] сплошная длина	П/Л prawo=Правая/ lewy=Левая	Е.м.
○	LS550-1510-0003	15	10	15	57	prawo	szt.
○	LS550-1510-0004	15	10	15	70	prawo	szt.
○	LS550-1510-0005	15	10	15	57	lewy	szt.
○	LS550-1510-0006	15	10	15	70	lewy	szt.
○	LS550-2010-0001	20	10	15	57	prawo	szt.
○	LS550-2010-0002	20	10	15	70	prawo	szt.
○	LS550-2010-0006	20	10	15	57	lewy	szt.
○	LS550-2010-0003	20	10	15	70	lewy	szt.
○	LS550-2510-0001	25	10	15	57	prawo	szt.
○	LS550-2510-0002	25	10	15	70	prawo	szt.
○	LS550-3010-0006	30	10	15	70	prawo	szt.
○	LS550-3510-0002	35	10	15	70	prawo	szt.
○	LS550-3510-0001	35	10	15	57	prawo	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Сверла глухие /правые/](#)



[Сверла глухие /левые/](#)



[Сквозные сверла /правые/](#)



[Сквозные сверла /левые/](#)



[Сверла с хвостовиком GOLD для
петель и элек. пушек](#)

