


FT905

## Фрезы обрабатывающие фаску CNC PREMIUM с нижним подшипником



## Черты - польза

- » открытые профили корпусов улучшают качество обрабатываемой поверхности – возможность применить больше подачи, уменьшить сопротивление резанию, лучше удалять стружку
- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации – повышенная производительность инструмента
- » качественный твердый сплав дает возможность получить высокую гладкость твердосплавной напайки – это влияет на повышение срока службы инструмента и свидетельствует о высоком качестве примененного твердого сплава
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

## применение

- » обработка фасок, фрезерование мягкой и твердой массивной древесины, а также деревопроизводных материалов (дсп, мдф, хдф, осп и т.д.)
- » используются для продукции мебели, двери и лестниц, когда нет возможности исполнять элементы с помощью стандартных операций фрезерования
- » фрезы с нижним подшипником дают возможность вести инструмент по копиру размещенным под фрезерованным материалом
- » применяются на фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

| Каталог | Индекс          | Ø D [мм]<br>диаметр<br>рабочей<br>части | H [мм]<br>высота<br>пластины<br>фрезы | Угол<br>лезвия<br>пластины | Ø d [мм]<br>диаметр<br>стержня | L [мм]<br>Общая длина<br>фрезы | Z<br>Количество<br>режущих<br>кромки | Е.м. |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|
| ●       | FT905-2408-0001 | 24,3                                    | 8                                     | 45st.                      | 8                              | 51,2                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT905-3508-0001 | 35,5                                    | 15,9                                  | 45st.                      | 8                              | 58,2                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT905-4412-0001 | 44,4                                    | 22,2                                  | 45st.                      | 12                             | 68,2                           | Z=2                                  | szt. |

## для скачивания

[D-PL\\_MI02\\_B00055\\_LS\\_FT\\_DI\\_Router.pdf](#)

## связанные продукты

[Шариковый подшипник - для фрез FT905](#)
[Крепежные винты - для фрез FT905](#)
[Фрезы CNC PREMIUM типа DOWTAIL](#)
