




PS390

PS320

Пилы LL CUT line 3GE и 3GS для вырезки дефектов



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка (ULTRAFINE) твердостью 1.950 HV это долгий срок эксплуатации инструмента - больше резок
- » специальная геометрия пластины 3GS (с фасками) разрешает на быструю резку и обеспечивает долгий срок эксплуатации инструмента
- » процесс заточки твердосплавных напайек осуществляется на заточных станках с числовым программным управлением, что помогает достигнуть высокие возможности в формировании геометрии зуба и высокую гладкость затачиваемых поверхностей
- » спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки
- » диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- стабильный процесс резки и выше качество обрабатываемых поверхностей

применение

- » поперечная распиловка древесного массива при вырезке дефектов материала, таких как сук, ударным методом
- » пила предназначена для специализированных станков (оборудование для вырезки дефектов, оптимизации) - резка при больших подачах

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	угол рас- вки °	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS390-0450-0008	0450	30	4,8	3,5	136	3GE	10	10	2x15/63	szt.
●	PS390-0500-0003	0500	30	4,8	3,5	144	3GE	5	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0450-0007	0450	30	4,8	3,5	136	3GS	10	10	2x15/63	szt.
○	PS320-0500-0008	0500	30	4,8	3,5	144	3GS	5	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0500-0018	0500	35	4,8	3,5	144	3GS	5	5	2x14,5/63	szt.

условные обозначения:

do - диаметр поводковых отверстий

dp - диаметр делительной окружности отверстий

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по длине\)](#)[Фрезы для поликлинообразных соединений \(сращивание по ширине\)](#)

