



FT910

Закругляющие фрезы CNC PREMIUM с нижним подшипником



Черты - польза

- » открытые профили корпусов улучшают качество обрабатываемой поверхности – возможность применить больше подачи, уменьшить сопротивление резанию, лучше удалять стружку
- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации – повышенная производительность инструмента
- » качественный твердый сплав дает возможность получить высокую гладкость твердосплавной напайки - это влияет на повышение срока службы инструмента и свидетельствует о высоком качестве примененного твердого сплава
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » закругление твердой и мягкой массивной древесины, а также деревопроизводных материалов (дсп, мдф, хдф, осп и т.д.)
- » используются для продукции мебели, двери и лестниц, когда нет возможности исполнять элементы с помощью стандартных операций фрезерования
- » фрезы с нижним подшипником дают возможность вести инструмент по копиру размещенным под фрезерованным материалом
- » применяются на фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	R [мм] радиус профиля	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT910-1506-0001	15,7	12,7	R=1,5	6	55	Z=2	szt.
●	FT910-1606-0001	16,7	12,7	R=2,0	6	55	Z=2	szt.
●	FT910-1408-0001	14,3	5,4	R=2,4	8	46,5	Z=2	szt.
●	FT910-1508-0001	15,7	12,7	R=1,5	8	55	Z=2	szt.
●	FT910-1608-0001	16,7	12,7	R=2,0	8	55	Z=2	szt.
●	FT910-2008-0001	20,6	8	R=4	8	49,5	Z=2	szt.
●	FT910-2508-0001	25,4	11	R=6,4	8	52,5	Z=2	szt.
●	FT910-2808-0001	28,6	12,7	R=8	8	54,2	Z=2	szt.
●	FT910-3112-0001	31,7	16	R=9,5	12	63,5	Z=2	szt.
●	FT910-3812-0001	38,1	19	R=12,7	12	66,5	Z=2	szt.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Старая версия концевой фрезы с индексом FT910-1408-0001 оснащена шарикоподшипником 9,5x4,76x4 (FT490-0000-0005), а более новая версия концевой фрезы с тем же индексом FT910-1408-0001 оснащен подшипником 9,5x4,00x4 (FT490-0000-0012).

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

Шариковый подшипник - для фрез
FT910



Крепежные винты - для фрез FT910



Полукруглая фреза CNC PREMIUM, так
называемая „сфера“

