



FT912

Фасонные фрезы CNC PREMIUM с нижним подшипником



Черты - польза

- » открытые профили корпусов улучшают качество обрабатываемой поверхности – возможность применить больше подачи, уменьшить сопротивление резанию, лучше удалять стружку
- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации – повышенная производительность инструмента
- » качественный твердый сплав дает возможность получить высокую гладкость твердосплавной напайки – это влияет на повышение срока службы инструмента и свидетельствует о высоком качестве примененного твердого сплава
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » фасонная фрезеровка твердой и мягкой массивной древесины, а также деревопроизводных материалов (дсп, мдф, хдф, осп и т.д.)
- » используются для продукции мебели, двери и лестниц, когда нет возможности исполнять элементы с помощью стандартных операций фрезерования
- » фрезы с нижним подшипником дают возможность вести инструмент по копиру размещенным под фрезерованным материалом
- » применяются на фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	R [мм] радиус профиля	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT912-2508-0001	25,4	12,7	R=3,2/R=3,2	8	54,7	Z=2	szt.
●	FT912-3108-0001	31,8	15,9	R=4,8/R=4,8	8	57	Z=2	szt.
●	FT912-4412-0001	44,5	20	R=8/R=8	12	67,7	Z=2	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Шариковый подшипник - для фрез FT912](#)
[Крепежные винты - для фрез FT912](#)
