


PS660

Пилы для пазирования древесного массива



Черты - польза

- » применение высокого качества материалов и современной технологии обеспечивает вусоке и повторяемое качество промышленного инструмента
- » закаленный и вальцованный диск гарантирует высокую жесткость диска в течение резки
- » подобранная геометрия напайки дает возможность получить оптимальное качество обработки материала в продольной резке
- » в конструкции диска специальные щели компенсирующие влияние температуры на изменение состояния напряжения диска
- » пилы большого диаметра оснащены дополнительными охлаждающими вырезами

применение

- » фрезерование прямых пазов в мягкой и твердой древесине
- » фальцевание кромок
- » применяются на распиловочных фрезерных станках с нижним расположением шпинделя

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	Е.м.
○	PS660-0100-0007	0100	30	4,0	3,0	8	GM	15	szt.
●	PS660-0100-0008	0100	30	3,5	2,8	8	GM	15	szt.
○	PS660-0100-0009	0100	30	5,0	3,0	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0022	0125	30	4,0	3,0	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0023	0125	30	5,0	4,1	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0024	0125	30	6,0	4,1	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0025	0125	30	7,0	4,1	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0026	0125	30	8,0	4,1	8	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0033	0125	30	3,0	2,0	12	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0027	0125	30	4,0	3,0	12	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0028	0125	30	5,0	4,1	12	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0029	0125	30	6,0	4,1	12	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0030	0125	30	7,0	4,1	12	GM	15	szt.
●	PS660-0125-0031	0125	30	8,0	4,1	12	GM	15	szt.

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)



[Прямые фрезы](#)



[Прямые фрезы с резцами Z=2 N=2](#)



[Прямые фрезы регулируемые с резцами Z=4+4 N=2+2](#)



[Прямые фрезы с напайками из стали HSS](#)



[Прямые фрезы с резцами из стали HSS](#)

