




PS310

Пилы LL CUT line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка (ULTRAFINE) твердостью 1.950 HV это долгий срок эксплуатации инструмента - больше обработанных метров плиты между заточками
- » новая форма твердосплавной напайки положительно влияет на условия резки, прежде всего благодаря плавному и быстрому процессу удаления стружки из межзубного пространства
- » диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- стабильный процесс резки и выше качество обрабатываемых поверхностей
- » точно изготовленный копус пилы с новым решением понижения уровня шума обеспечивает долгий срок эксплуатации инструмента - новый стабильный и тихий диск пилы
- » спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки
- » высокая гладкость твердосплавных напайек это долгий срок эксплуатации между заточками - заточка на заточных станках с чпу с применением специально подобранного заточного круга и параметров его работы
- » серия с геометрией лезвия твердосплавной напайки- GA10 (трапециевидно-прямой зуб)

применение

- » новая серия LL CUT с большим сроком эксплуатации инструмента предназначена для резки деревопроизводных материалов таких как: древесностружечная плита, мдф, ламинат
- » пила с большой жесткостью диска и стабильностью - это разрешает получить высокое качество обрабатываемой поверхности на кромках плит
- » штучная или пакетная распиловка плит на горизонтальных и вертикальных форматных станках, толщиной материала 3x18 мм = 54мм
- » пилы работают вместе с подрезной пилой

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS310-0216-0003	0216	30	3,2	2,2	72	GA	10	wyciszeni e_L		szt.
○	PS310-0250-0001	0250	30	3,2	2,2	80	GA	10		COMBO	szt.
●	PS310-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GA	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
○	PS310-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	72	GA	10		COMBO	szt.
●	PS310-0300-0002	0300	30	3,2	2,2	96	GA	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS310-0315-0002	0315	30	3,2	2,2	96	GA	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS310-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	108	GA	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS310-0300-0005	0300	30	3,2	2,2	96	GA	5	wyciszeni e_L	COMBO	szt.

условные обозначения:

do - диаметр поводковых отверстий

dp - диаметр делительной окружности отверстий
 понижение уровня шума - тип приглушения

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT VH line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT speedline GA15 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT VH line G4 для резки фанерованных и ламинированных ДСП без подрезной пилы](#)



[Пилы LL CUT line GS для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT VH line 3GS для резки натурального шпона и рамок](#)



[Пилы LL CUT VH line GA15 для распиловки деревопроизводных материалов в пакете](#)



[Конусные подрезные пилы LL CUT VH line 1GR для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[Составные подрезные пилы LL CUT line GS для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)



[Подрезная составная пила DIA](#)



[Подрезная конусная пила DIA](#)

