


FT401

Прямые фрезы Z=2



Черты - польза

- » сменная и четырехсторонняя пластина из твердого сплава
- » форма многолезвийной твердосплавной напайки дает возможность максимально ее использовать через поворот на 90 градусов
- » возможность использовать три вида сменных пластин (универсальную, для древесины и для деревопроизводных материалов) в зависимости от обрабатываемого материала
- » возможность обработки без остановки, связанной с необходимостью заточки тупого лезвия инструмента
- » быстрый и простой способ смены твердосплавной напайки, позволяющий обрабатывать без остановки

применение

- » обводное фрезерование и возможность сверления в материале
- » обработка массивной древесины и деревопроизводных материалов
- » применяются на фрезерных станках с верхним расположением шпинделя и на обрабатываемых центрах с чпу
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT401-0008-0001	16	12	8	59	Z=2	szt.
●	FT401-0008-0002	16	30	8	76	Z=2	szt.
●	FT401-0008-0003	16	40	8	86	Z=2	szt.
●	FT401-0012-0001	19	50	12	101	Z=2	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Сменные пластины
/четырёхсторонние/ - для фрез FT401](#)
[Крепежные винты - для фрез FT401](#)
