PS312

Пилы LL CUT VH line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов



Черты - польза

- сверхтвердая твердосплавная напайка изготовлена из нанозерна (NANOGRAIN) твердостью 2.160 HV увеличивает срок эксплуатации - больше обработанных метров плиты между заточками
- серия с новой формой твердосплавной напайки GA5 (трапециевидно-прямой зуб) улучшает работу диска в течение резки
- высокая гладкость твердосплавных напаек увеличивает срок эксплуатации между заточками - заточка на заточных станках с чпу с применением специально подобранного заточного круга и параметров его работы
- точно изготовленный корпус пилы с новым решением потишения шума понижает уровень шума и обеспечивает долгий срок эксплуатации инструмента - новый стабильный и тихий диск пилы
- спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки
- диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- стабильный процесс резки и выше качество обрабатываемых поверхностей

применение

- новая серия LL CUT VH с большим сроком эксплуатации инструмента предназначена для резки деревопроизводных материалов таких как древесностружечная плита, ламинат и ХДФ, МДФ, ХДФ, ЛДФ, МФУ о низком уровне загрязнения материалов
- превосходные кромки после обработки - пила предназначена для наиболее требовательных пользователей
- серия с новой геометрией лезвия твердосплавной напайки существенно влияет на лучшую характеристику работы диска
- особенно рекомендуется при необходимости распиловки разного вида/типа деревопроизводных материалов на станке
- штучная или ппакетная распиловка плит на горизонтальных и вертикальных форматных станках толщиной материала 3x18 мм = 54мм
- пилы работают вместе с подрезной пилой

Каталог	Индекс	∅ D [мм] наружный диаметр	∅ d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас-вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводковые отверстия [мм]	Е.м.
●	PS312-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	96	GA	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	108	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.

условные обозначения:
do - диаметр поводковых отверстий
dp - диаметр делительной окружности отверстий
понижение уровня шума - тип приглушения

для скачания

TechInfo_PS_rus.pdf
UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf

связанные продукты

Пилы LL CUT line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных

Пилы LL CUT speedline GA15 для распиловки деревопроизводных

Пилы LL CUT VH line GŁ для резки фанерованных и ламинированных

Пилы LL CUT line GS для распиловки деревопроизводных материалов

материалов

Пилы LL CUT VH line 3GS для резки натурального шпона и рамок

GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков

материалов

Пилы LL CUT VH line GA15 для распиловки деревопроизводных материалов в пакете

Подрезная составная пила DIA

ДСП без подрезной пилы

Конусные подрезные пилы LL CUT VH line 1GR для подрезки деревопроизводных материалов

Подрезная конусная пила DIA

Составные подрезные пилы LL CUT line GS для подрезки деревопроизводных материалов