

FT501

Прямые фрезы однодисковые или двухдисковые



Черты - польза

- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации, тогда производительность инструмента
- » предназначены не только для специалистов, но также для мастеров на все руки для небольших ремонтных работ дома и в огороде
- » корпус и ручка изготовлены из инструментальной стали повышенной прочностью
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » фрезерование узких пазов в твердой и мягкой массивной древесине
- » предназначены для обработки на ручных фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » применяются тоже в виде дополнительного оснащения в течение краткосрочных работ на обрабатываемых центрах
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT501-0008-0001	3	10	8	49,5	Z=2	szt.
●	FT501-0006-0002	4	10	6	49,5	Z=2	szt.
●	FT501-0008-0004	4	10	8	49,5	Z=2	szt.
●	FT501-0008-0005	5	10	8	49,5	Z=2	szt.
●	FT501-0006-0001	4	15	6	54,5	Z=1	szt.
●	FT501-0008-0002	4	15	8	56,5	Z=2	szt.
●	FT501-0008-0003	5	15	8	49,5	Z=1	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Прямые фрезы двухдисковые](#)

[Прямые фрезы двухдисковые с
возможностью сверления](#)

