



PS312

Пилы LL CUT speedline GA15 для распиловки деревопроизводных материалов



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка (NANOGRAIN) твердостью 2.160 HV это долгий срок эксплуатации инструмента - больше обработанных метров плиты между заточками
- » новая форма твердосплавной напайки положительно влияет на условия резки, прежде всего благодаря плавному и быстрому процессу удаления стружки из межзубного пространства
- » диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- стабильный процесс резки и выше качество обрабатываемых поверхностей
- » точно изготовленный корпус пилы с новым решением потишения шума понижает уровень шума и обеспечивает долгий срок эксплуатации инструмента - новый стабильный и тихий диск пилы
- » спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки
- » высокая гладкость твердосплавных напаяк увеличивает срок эксплуатации между заточками - заточка на заточных станках с чпу с применением специально подобранного заточного круга и параметров его работы
- » серия с геометрией лезвия твердосплавной пластины GA 15 (трапециевидно-прямой зуб)

применение

- » для резки МДФ, ХДФ, ЛДФ, МФУ, древесноволокнистых плит, однородных материалов
- » особенно рекомендуются для резки мебельных штапиков, при большой производительности (кол-во наобработанных метров/кол-во заточек) и высокому качеству обрабатываемых кромок
- » резка плит на горизонтальных форматных станках толщиной до 25мм
- » пилы могут работать вместе с подрезной пилой

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS312-0300-0017	0300	30	3,2	2,2	100	GA	15	wyciszeni e_L	COMBO	szt.

условные обозначения:

do - диаметр поводковых отверстий

dp - диаметр делительной окружности отверстий

снижение уровня шума - тип приглушения

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)

[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)

[Пилы LL CUT VH line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)

[Пилы LL CUT VH line GŁ для резки фанерованных и ламинированных ДСП без подрезной пилы](#)

[Пилы LL CUT line GS для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT VH line 3GS для резки натурального шпона и рамок](#)



[Пилы LL CUT VH line GA15 для распиловки деревопроизводных материалов в пакете](#)



[Конусные подрезные пилы LL CUT VH line 1GR для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[Составные подрезные пилы LL CUT line GS для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[GQ Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)



[Подрезная составная пила DIA](#)



[Подрезная конусная пила DIA](#)

