



FT502

Прямые фрезы двухдисковые

Bestseller



Черты - польза

- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации, тогда производительность инструмента
- » предназначены не только для специалистов, но также для мастеров на все руки для небольших ремонтных работ дома и в огороде
- » корпус и ручка изготовлены из инструментальной стали повышенной прочностью
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » фрезерование пазов в твердой и мягкой массивной древесине
- » предназначены для обработки на ручных фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » применяются тоже в виде дополнительного оснащения в течение краткосрочных работ на обрабатываемых центрах
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT502-0008-0009	6	19	8	58	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0010	8	19	8	57	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0011	10	19	8	52	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0012	14	19	8	53	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0013	16	19	8	53	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0001	8	30	8	67	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0002	10	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0003	12	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0004	14	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0005	15	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0006	16	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0007	18	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0008-0008	20	30	8	63	Z=2	szt.
●	FT502-0012-0001	8	30	12	74	Z=2	szt.
●	FT502-0012-0002	10	30	12	74	Z=2	szt.
●	FT502-0012-0003	12	38,1	12	81	Z=2	szt.
●	FT502-0012-0004	14	38,1	12	76	Z=2	szt.
●	FT502-0012-0005	16	38,1	12	76	Z=2	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Прямые фрезы однодисковые или
двухдисковые](#)



[Прямые фрезы двухдисковые с
возможностью сверления](#)

