


FT504

Прямые фрезы двухдисковые с возможностью сверления



Черты - польза

- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации, тогда производительность инструмента
- » предназначены не только для специалистов, но также для мастеров на все руки для небольших ремонтных работ дома и в огороде
- » корпус и ручка изготовлены из инструментальной стали повышенной прочностью
- » простой и ясный способ упаковки – возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » фрезерование, рифление и сверление в твердой и мягкой массивной древесине
- » предназначены для обработки на ручных фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » применяются тоже в виде дополнительного оснащения в течение краткосрочных работ на обрабатываемых центрах
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фрезы, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фрезы в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT504-0008-0001	12	20	8	52	Z=2	szt.
●	FT504-0012-0001	16	30	12	63	Z=2	szt.
●	FT504-0012-0002	19	30	12	63	Z=2	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)