


FT506

Фасонные фрезы с нижним подшипником

Bestseller



Черты - польза

- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации, тогда производительность инструмента
- » нижний подшипник дает возможность вести фрезу по шаблону размещенным под обрабатываемым материалом
- » предназначены не только для специалистов, но также для мастеров на все руки для небольших ремонтных работ дома и в огороде
- » корпус и ручка изготовлены из инструментальной стали повышенной прочностью
- » простой и ясный способ упаковки - возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

применение

- » обводное фрезерование - обработка фасок кромки мягкой и твердой массивной древесины под углом 45 градусов
- » предназначены для обработки на ручных фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H [мм] высота пластины фрезы	Угол лезвия пластины	Ø d [мм] диаметр стержня	L [мм] Общая длина фрезы	Z Количество режущих кромки	Е.м.
●	FT506-0008-0001	31	12,7	45st.	8	54,5	Z=2	szt.
●	FT506-0008-0002	35,5	15,9	45st.	8	58,5	Z=2	szt.

для скачивания

[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Шариковый подшипник - для фрез FT506](#)

[Крепежные винты - для фрез FT506](#)

