


FT508

## Фрезы закругляющие с нижним подшипником



## Черты - польза

- » высококачественный твердый сплав повышает прочность и срок эксплуатации, тогда производительность инструмента
- » нижний подшипник дает возможность вести фрезу по шаблону размещенным под обрабатываемым материалом
- » предназначены не только для специалистов, но также для мастеров на все руки для небольших ремонтных работ дома и в огороде
- » корпус и ручка изготовлены из инструментальной стали повышенной прочностью
- » простой и ясный способ упаковки - возможность экспонировать инструмент в витринах и стендах

## применение

- » фрезерование- закругление кромок мягкой и твердой массивной древесины
- » предназначены для обработки на ручных фрезерных станках с верхним расположением шпинделя
- » прикрепление фрез в зажимах: способность применения редукционных втулок цепной части фреза, крепить мин. 2/3 высоты цепной части фреза в хвостовику фрезерной станки

| Каталог | Индекс          | Ø D [мм]<br>диаметр<br>рабочей<br>части | H [мм]<br>высота<br>пластины<br>фрезы | R [мм]<br>радиус<br>профиля | Ø d [мм]<br>диаметр<br>стержня | L [мм]<br>Общая длина<br>фрезы | Z<br>Количество<br>режущих<br>кромки | Е.м. |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|
| ●       | FT508-0008-0001 | 14,3                                    | 5,4                                   | R=2,4                       | 8                              | 46,5                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0008-0002 | 15,9                                    | 6,4                                   | R=3,2                       | 8                              | 46                             | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0008-0003 | 25,4                                    | 11                                    | R=6,4                       | 8                              | 52,5                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0008-0004 | 31,8                                    | 16                                    | R=9,5                       | 8                              | 57,5                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0008-0005 | 38,1                                    | 19                                    | R=12,7                      | 8                              | 60,5                           | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0012-0001 | 44,5                                    | 21,5                                  | R=15,9                      | 12                             | 69                             | Z=2                                  | szt. |
| ●       | FT508-0012-0002 | 50,8                                    | 25                                    | R=19,1                      | 12                             | 72,5                           | Z=2                                  | szt. |

## для скачивания

[D-PL\\_MI02\\_B00055\\_LS\\_FT\\_DI\\_Router.pdf](#)

## связанные продукты

[Шариковый подшипник - для фрез FT508](#)
[Крепежные винты - для фрез FT508](#)

