



DI010

Фрезы DIA UNO TOP 3 eco



Черты - польза

- » одно полное лезвие DIA (расположенное в тройной спирали)
- » высота пластины PKD 2,7мм
- » возможность 4 - 5 заточек
- » средняя оптимальная подача 5м/мин

применение

- » для обработки твердых материалов, как древесностружечная плита, мдф, хдф твердая местная и экзотическая древесина
- » геометрия лезвия гарантирует хорошие результаты при обработке однородных и облицовочных материалов
- » приспособлена для механической подачи
- » возможность сверления в материале при дальнейшей формовке
- » контурное фрезерование

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H1 [мм] длина рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H [мм] сплошная длина	PKD кол-во пластин PKD	Z кол-во лезвий	H PKD [мм] высота пластины PKD	Е.м.
●	DI010-1012-0001	10	25	12	75	3	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1212-0001	12	25	12	80	3	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1212-0002	12	35	12	85	4	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1212-0003	12	43	12	85	5	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1616-0001	16	25	16	80	3	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1616-0002	16	35	16	85	4	1+1	2,7	szt.
○	DI010-1616-0003	16	43	16	90	5	1+1	2,7	szt.
○	DI010-1820-0001	18	25	20	85	3	1+1	2,7	szt.
○	DI010-1820-0002	18	35	20	95	4	1+1	2,7	szt.
●	DI010-1820-0003	18	43	20	100	5	1+1	2,7	szt.

условные обозначения: воличество лезвий = количество линий PKD + твердосплавная сверлящая пластина

Оптимальная подача зависит от индивидуальных условий обработки, т.е. вида обрабатываемого материала, скорости подачи, типа обработки (обработка кромок или раскрой).

возможность изготовить фрезы в варианте:

- с пластиной PKD=4мм в группе UNO TOP3 DI020 - диаметром от 18-22мм

- с хвостовиком 25мм а также на корпусе, который повышает его прочность и срок эксплуатации

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Зажимы](#)[Хвостовики](#)