




DI030

Фрезы DIA DUO TOP 4 есо

New index



Черты - польза

- » два полных лезвия DIA (расположенных в четырех спиральях)
- » высота пластины PKD 2,7мм
- » возможность 3 - 5 заточек
- » наклонное расположение верх/низ гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности при оптимальной скорости подачи от 4 до 10 м/мин
- » применение двойных полных лезвий PKD позволяет увеличить производительность почти на 200%, по отношению к традиционным прямым фрезам почти на 150% для фрез группы UNO TOP 3 есо с одинарной алмазной линией

применение

- » для обработки твердых материалов, как древесностружечная плита, мдф, хдф твердая местная и экзотическая древесина
- » геометрия лезвия гарантирует хорошие результаты при обработке однородных и облицовочных материалов
- » приспособлена для механической подачи
- » возможность сверления в материале при дальнейшей формовке
- » контурное фрезерование

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H1 [мм] длина рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H [мм] сплошная длина	PKD кол-во пластин PKD	Z кол-во лезвий	H PKD [мм] высота пластины PKD	Е.м.
●	DI030-1212-0001	12	25	12	80	6	2+1	2,7	szt.
●	DI030-1212-0002	12	34	12	85	8	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1616-0001	16	25	16	80	6	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1616-0002	16	34	16	85	8	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1616-0003	16	42	16	90	10	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1820-0001	18	25	20	85	6	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1820-0002	18	34	20	95	8	2+1	2,7	szt.
○	DI030-1820-0003	18	42	20	100	10	2+1	2,7	szt.
●	DI030-1212-0003	12	43	12	90	10	2+1	2,7	szt.

условные обозначения: количество лезвий = количество линий PKD + сверлящая пластина (твердосплавная и PKD - слитно)

Оптимальная подача зависит от индивидуальных условий обработки, т.е. вида обрабатываемого материала, скорости вращения, типа обработки (обработка кромок или раскрой).

возможность изготовить фрезы:

- в версии с пластиной PKD=4 мм в группе DUO TOP 4 - DI040 - диаметром от 20-25мм, возможность 8-10 заточек

- с верхним отводом стружки

- с хвостовиком 25 мм, а также на твердосплавном корпусе НМ, который повышает устойчивость к ломке и увеличивает работоспособность

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Зажимы](#)[Хвостовики](#)