




DI050

Фрезы DIA DUO TOP 3 eco



Черты - польза

- » два полных лезвия DIA (расположенных в трех спиралях- не касается D=12мм)
- » высота пластины PKD 2,7 мм
- » возможность 3 - 5 заточек
- » наклонное расположение верх/низ гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности при оптимальной скорости подачи с 5 до 12 м/мин
- » применение двойных полных лезвий PKD позволяет увеличить производительность почти на 150%, по отнашеии к традиционным прямым фрезам

применение

- » для обработки твердых материалов, как древесностружечная плита, мдф, хдф твердая местная и экзотическая древесина
- » геометрия лезвия гарантирует хорошие результаты при обработке однородных и облицовочных материалов
- » для механической подачи
- » возможность сверления в материале при дальнейшей формовке
- » контурное фрезерование

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H1 [мм] длина рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H [мм] сплошная длина	PKD кол-во пластин PKD	Z кол-во лезвий	H PKD [мм] высота пластины PKD	Е.м.
○	DI050-1212-0001	12	27	12	78	5+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1212-0002	12	34	12	95	7+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1620-0001	16	26	20	80	7+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1616-0001	16	26	16	80	7+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1616-0002	16	43	16	100	12+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1616-0003	16	34	16	95	9+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1620-0002	16	34	20	95	9+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1820-0001	18	26	20	80	7+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1820-0002	18	34	20	95	9+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-1820-0003	18	45	20	105	12+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-2020-0001	20	26	20	95	7+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-2020-0002	20	34	20	100	9+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-2020-0003	20	45	20	115	12+1	2+1	2,7	szt.
○	DI050-2020-0004	20	56	20	120	15+1	2+1	2,7	szt.

условные обозначения: количество лезвий = количество линий PKD + сверлящая твердосплавная пластинка

Оптимальная подача зависит от индивидуальных условий обработки, т.е. вида обрабатываемого материала, вращения, типа обработки (обработка кромок или раскрой).

возможность изготовления фрез:

- в версии с пластиной PKD=4 мм в группе DUO TOP 3 - DI060 - диаметром от 20-25мм, возможность 8-10 заточек
- с верхним отводом стружки
- с хвостовиком 25 мм, а также на твердосплавном корпусе HM, который повышает устойчивость к ломке и увеличивает работоспособность

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Зажимы](#)



[Хвостовики](#)

