



DI080

Фрезы DIA TOP 4 TURBO



Черты - польза

- » четыре полных лезвия DIA (расположенных в четырех спиралях)
- » высота пластины PKD 4,5мм (в зависимости от эксплуатации и качества обрабатываемого материала)
- » долгий срок эксплуатации -> возможность 10 - 12 заточек
- » обеспечение хвостовой части специальным фланцем
- » высокая производительность -> для работы при больших нагрузках и подаче с 8 до 20м/мин
- » пластина для сверления PKD

применение

- » предлагается для работы при больших нагрузках и высоких подачах
- » для обработки твердых материалов, как древесностружечная плита, мдф, хдф твердая местная и экзотическая древесина
- » геометрия лезвия гарантирует хорошие результаты при обработке однородных и облицовочных материалов
- » для механической подачи
- » возможность сверления в материале при дальнейшей формовке
- » контурное фрезерование

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	H1 [мм] длина рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H [мм] сплошная длина	PKD кол-во пластин PKD	Z кол-во лезвий	H PKD [мм] высота пластины PKD	Е.м.
○	DI080-2520-0001	25	30	20	95	14	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0002	25	36	20	100	17	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0003	25	41	20	106	20	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0004	25	47	20	112	23	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0005	25	53	20	118	29	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0006	25	59	20	124	31	4+1	4,5	szt.
○	DI080-2520-0007	25	64	20	130	34	4+1	4,5	szt.

условные обозначения: количество лезвий = количество линий PKD + сверлящая пластина PKD

Оптимальная подача зависит от индивидуальных условий обработки, т.е. вида обрабатываемого материала, скорости вращения, типа обработки (обработка кромок или раскрой).

возможность изготовления фрез с хвостовиком 25мм.

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Зажимы](#)

[Хвостовики](#)

