



DI500

Корпусные сверла DIA



Черты - польза

- » специальный стальной корпус
- » высота пластины PKD 2,5мм позволяет на 3 - 4 заточки
- » конструкция лезвия гарантирует самое высокое качество обработки и высокую производительность (несколько тысяч сверлений)

применение

- » применяются на многошпиндельных или стационарных сверлильных станках с программным числовым управлением
- » сверла DIA применяются для обработки древесностружечных ламинированных или сырых плит, а также плиты мдф

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр рабочей части	Ø S [мм] диаметр хвостовика	H [мм] сплошная длина	Z кол-во лезвий	H PKD [мм] высота пластины PKD	Е.м.
○	DI500-1510-0001	15	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0001	25	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0001	26	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0001	30	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0001	35	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0001	40	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-1510-0002	15	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0002	25	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0002	26	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0002	30	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0002	35	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0002	40	10	70	2+2	2,5	szt.

инфо:

- сверла изготавливаются в версии лево- и правовращательной

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Зажимы](#)[Хвостовики](#)[Сверла с хвостовиком GOLD для
петель и элек. пушек](#)

