



PS342

Пилы LL CUT VH line GŁ для резки фанерованных и ламинированных ДСП без подрезной пилы



Черты - польза

- » гарантируют высокое качество резки и превосходный выход из материала
- » идеальная поверхность для продольной резки при обработке материалов облицовочных и покрытых натуральным шпоном
- » возможность резки мебельного щита без использования режущей пилы (подрезной)
- » изготовлены в технологии промышленной пилы, где отклонения от номинальных размеров сужены до сотых доли миллиметра, внутреннее отверстие инструмента с высоким качеством и допуском по H7
- » используется твердосплавная напайка SUPER HARD типа NANOGRAIN с твердостью более 2.150 HV гарантирует еще большее удовлетворение эффектами пилы при последовательной заточке
- » серия LL CUT VH с острой геометрией заточена только на плоскости твердосплавный зуб (не допускайте большого затупления кромки лезвия - радиус больше R 1 мм)

применение

- » пила со специальной геометрией лезвия GŁ10 (позитив.) и GŁ-5 (негатив.) с вогнутой (арочной) поверхностью угла наклона, предназначенная для обработки шпона и ЛДСП
- » также предназначена для резки сухой древесины (в том числе экзотической древесины), натурального шпона или облицовочные доски (с облицовкой)
- » для резки на станках горизонтального форматирования (GŁ10) и вертикальных (GŁ-5), настольных и ленточных пилах - пилы могут работать с подрезной пилой
- » они отлично работают при резке столешниц и других элементов из клееной древесины
- » широкий спектр высот разрезаемых материалов (от 10 мм до 100 мм - в зависимости, в частности, от диаметра пилы)
- » возможность использования одной пилы для цельной древесины и древесных материалов при сохранении очень хорошего качества резки
- » для продления срока службы пилы требуется заточка на специализированных шлифовальных станках ЧПУ или заточных станках с интенсивным охлаждением масла

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS342-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GŁ	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS342-0300-0001	0300	30	3,2	2,2	96	GŁ	10	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
○	PS342-0250-0003	0250	30	3,2	2,2	80	GŁ	-5	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
○	PS342-0303-0001	0303	30	3,2	2,2	96	GŁ	-5	wyciszeni e_L	COMBO	szt.

Легенда:

- do - диаметр поводковых отверстий
- dp - диаметр делений отверстий
- пониженный уровень шума L - тип пониженного уровня шума

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)




[Пилы LL CUT VH line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT speedline GA15 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы FINISH CUT VH line для распиловки дерева жесткого сухого и экзотического](#)



[Пилы LL CUT VH line 3GS для резки натурального шпона и рамок](#)



[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)

