


DI210

головки DIA TOP-CUT 1 eco



Черты - польза

- » три полных лезвия DIA (расположенные в 6 спиралях)
- » DIA расположенные спирально, монолитный корпус изготовлен из специальной стали
- » очень точная балансировка обеспечивает тихую и стабильную работу инструментов
- » головки производятся как правые, так и левые
- » высота PKD 2,5 мм в версии „eco“
- » возможность 3 - 5 заточек

применение

- » для обработки деревопроизводных материалов (ламинированная древесностружечная плита, сырая, мдф и подобные)
- » применяется для работы на специальных одно- и многошпиндельных облицовочных станках

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] ширина	Z кол-во лезвий	П/Л prawu=Правая/ ewu=Левая	Е.м.
o	DI210-0080-0004	0080	30	32	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0080-0001	0080	30	40	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0080-0002	0080	30	48	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0080-0003	0080	30	56	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0100-0002	0100	30	32	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0100-0001	0100	30	40	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0100-0006	0100	30	48	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0100-0003	0100	30	56	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0100-0004	0100	30	63	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0125-0005	0125	30	32	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0125-0001	0125	30	40	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0125-0002	0125	30	48	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0125-0003	0125	30	56	3+3	prawa	szt.
o	DI210-0125-0004	0125	30	63	3+3	prawa	szt.

инфо:

- возможность изготовить головку с высотой пластины PKD 4мм (8-10 заточек) индекс для группы DI200

для скачивания

[TechInfo_DI_rus.pdf](#)

связанные продукты

[головки DIA TOP-CUT 2](#)



[Компактные головки DIA PROGRESIVE](#)

