



PS415

Пилы ALUEX -5° для резки алюминиевых профилей и ПВХ

New index



Черты - польза

очень высокая точность изготовления диска, специально подобранный твердый сплав и соответствующий профиль зуба GA -5 (трапециевидно-прямой) гарантируют долгий срок эксплуатации инструмента и очень высокое качество резки

диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- это значительно улучшает качество обрабатываемых поверхностей

соответствующее напряжение диска гарантирует его высокую жесткость, что влияет на стабильную работу пил

широкие возможности в области заточки твердого сплава дают возможность решать проблемы связанные с резкой и справиться с большими качественными требованиями

пилы с пониженным уровнем шума в течение резки

применение

резка профильных металлов из алюминиевых сплавов (мягких) толщиной стенки не выше 3 мм

предназначены тоже для резки профилей пвх (пластмассы) толщиной стенки не выше 3мм

справляются тоже в других применениях, в течение резки профилей из цветных металлов таких как медь, латунь, бронза сохраняя соответствующим образом подобранные параметры работы пилы

выбирая пилы следует обратить внимание на количество зубьев (шаг зуба) согласно правилу: чем тверже и тоньше разрезаемый материал тем меньше шаг зуба (больше зубьев)

для получения наилучших поверхностей необходимо применять правильное давление (зажим) материала во время резки - деталь/заготовка должна быть зафиксирована в креплении, например, пневматическом, гидравлическом, механическом и т. д.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS415-0160-0002	0160	20	2,5	1,8	56	GA	-5			szt.
●	PS415-0160-0004	0160	30	2,5	1,8	56	GA	-5			szt.
●	PS415-0180-0003	0180	30	2,5	1,8	54	GA	-5			szt.
●	PS415-0200-0008	0200	30	2,2	1,6	100	GA	-5		COMBO	szt.
●	PS415-0200-0004	0200	30	2,5	1,8	60	GA	-5		COMBO	szt.
●	PS415-0200-0006	0200	32	2,2	1,6	100	GA	-5		2x10/60	szt.
●	PS415-0216-0001	0216	30	2,8	2,2	72	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0250-0009	0250	30	2,2	1,6	100	GA	-5		COMBO	szt.
●	PS415-0250-0002	0250	30	3,2	2,5	80	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0250-0006	0250	32	2,2	1,6	100	GA	-5		2x10/60	szt.
●	PS415-0280-0006	0280	32	3,2	2,5	88	GA	-5	śmigła_Cu	2x10/60	szt.
●	PS415-0300-0002	0300	30	3,2	2,5	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0300-0004	0300	30	3,2	2,5	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0305-0003	0305	30	2,8	2,2	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0315-0003	0315	30	3,2	2,5	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0330-0002	0330	30	3,4	2,8	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
●	PS415-0350-0002	0350	30	3,2	2,5	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0350-0005	0350	30	3,6	3,0	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0350-0001	0350	32	3,2	2,5	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0380-0001	0380	32	4,0	3,4	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0400-0002	0400	30	4,0	3,4	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0400-0101	0400	32	4,0	3,4	96	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0400-0006	0400	30	4,0	3,4	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0400-0003	0400	30	4,0	3,4	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0400-0028	0400	32	4,0	3,4	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0420-0011	0420	40	4,0	3,4	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0420-0104	0420	30	4,0	3,4	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0450-0001	0450	30	4,0	3,4	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0450-0117	0450	32	4,0	3,4	108	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0500-0001	0500	30	4,0	3,4	160	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0500-0003	0500	30	4,2	3,6	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0500-0138	0500	32	4,2	3,6	120	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0550-0110	0550	30	4,4	3,2	160	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0600-0001	0600	30	4,4	3,8	160	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.
●	PS415-0305-0026	0305	30	2,8	2,2	72	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0200-0112	0200	20	2,2	1,8	100	GA	-5			szt.
●	PS415-0260-0005	0260	30	2,5	2,0	100	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO	szt.
●	PS415-0550-0273	0550	32	4,4	3,2	160	GA	-5	śmigła_Cu	COMBO+	szt.

условные обозначения:
do - диаметр поводковых отверстий
dp - диаметр делительной окружности отверстий
понижение шума шпунтами из меди Cu

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы ALUEX +5° для резки
алюминевых профилей и ПВХ](#)



[Пилы SUPER ALUEX для резки
профилей из труднообрабатываемых
сплавов алюминия](#)

[Пилы ALUEX MARATHON 1GA-5° для
резки алюминиевых, цветных
металлов и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX -Cleaning PVC- для
очистки краев ПВХ от следов плавки](#)

[Пилы ALUEX MARATHON 1GA+5° для
резки алюминиевых, цветных
металлов и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX -Chamfering PVC- для
снятия фаски из ПВХ профилей](#)

[Пилы SEALUEX WB+15° для резки
профилей из ПВХ с резиновой
прокладкой](#)



[Фрезы HSS для распиловки штапика](#)

