




PS455

Пилы SEALUEX WB+15° для резки профилей из ПВХ с резиновой прокладкой



Черты - польза

очень высокая точность диска, специально подобранная твердосплавная напайка и правильный профиль, геометрия зубьев WB +15 гарантируют длительный срок службы пилы
сенсационное качество резки ПВХ оконных профилей, разрезанных вместе с резиновой прокладкой
диск с динамической балансировкой устраняет вибрации во времени резки, что существенно влияет на более высокое качество поверхностей резания
соответствующее натяжение диска обеспечивает высокую жесткость корпуса, что влияет на стабильную производительность пилы, малозумные пилы - снижение уровня шума в процессе резания

применение

резка оконных профилей из ПВХ, специально предназначенных для профилей с резиновыми прокладками
пилы также могут использоваться для резки оконных профилей из ПВХ без прокладки
количество зубьев зависит от толщины заготовки / режущего материала
при выборе пилы следует обращать внимание на количество направляющих зубьев (градация зубьев) надо тоже обратить внимание что чем тяжелее и тоньше материал для резки, тем меньше градуировка (больше зубцов)
для получения наилучших поверхностей необходимо применять правильное давление (зажим) материала во время резки - деталь/заготовка должна быть зафиксирована в креплении, например, пневматическом, гидравлическом, механическом и т. д.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
o	PS455-0420-0001	0420	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0420-0002	0420	40	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0500-0001	0500	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0500-0002	0500	32	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0500-0003	0500	30	4,0	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0550-0001	0550	30	4,4	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0550-0002	0550	32	4,4	3,4	130	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0550-0003	0550	40	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
o	PS455-0550-0004	0550	80	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	6x9/100	szt.
o	PS455-0600-0001	0600	30	4,6	4,0	180	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.

условные обозначения:

do - диаметр поводковых отверстий

dp - раздельный диаметр отверстий

снижение уровня шума - тип приглушения

выше указанные инструменты делаем под заказ клиента
минимальное количество заказа - по договорам

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы ALUEX -5° для резки
алюминевых профилей и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX +5° для резки
алюминевых профилей и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX MARATHON 1GA-5° для
резки алюминиевых, цветных
металлов и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX MARATHON 1GA+5° для
резки алюминиевых, цветных
металлов и ПВХ](#)



[Пилы ALUEX -Cleaning PVC- для
очистки краев ПВХ от следов плавки](#)



[Пилы ALUEX -Chamfering PVC- для
снятия фаски из ПВХ профилей](#)



[Пилы ALUEX -Grooving- для обработки
канавок и фрезерования AL, цветных
металлов, ПВХ](#)



[Фрезы HSS для распиловки штапика](#)

