


PS316

Пилы LL MULTI CUT VH для отдельной и пакетной резки деревопроизводных материалов



Черты - польза

- » очень высокая точность выполнения диска, специально выбранная твёрдосплавная напайка и правильный профиль зубья GA 10 (трапецеидально-плоский) гарантирует долговечность инструмента и очень хорошее качество резания
- » нерегулярное деление зубья пилы позволяет получить очень хорошее качество поверхности как и во время пакетной резки как и отдельной пластины
- » диск сбалансированный динамически устраняет вибрацию во время резки, что значительно влияет на повышение качества вырезанных поверхностей
- » правильное натяжение диска гарантирует высокую жесткость центра что влияет на стабильную работу пил
- » пилы с низким уровнем шума, правильные разрезы позволяют получить уменьшенный уровень шума в процессе резания
- » широкие возможности что касается заточки твёрдосплавной напайки - они помогают решать проблемы при резке и оказывать на высоте требований качества
- » используется для производства немецкой стали, что гарантирует повторяемость и высокие параметры пильного диска, что влияет на стабильность лезвия во время работы

применение

- » пила приспособленная для резки деревопроизводных материалов с разной высотой отдельно или в пакетах - на форматно-раскrojных станках
- » предназначены для пользователей, которые часто изменяют количество отрезных слоев деревопроизводных материалов (от 1 по несколько дисков в пакетах)
- » увеличенная жизнеспособность резки дисков деревопроизводных материалов (то есть: MDF, HDF, LDF, OSB)
- » резание-форматирование в пакетах деревопроизводных ламинированных пластин, фанерных и лакированных
- » пила может работать на панельных форматно-раскrojных станках с подрезной пилой

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- ски °	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
○	PS316-0380-0001	0380	60	4,8	3,5	72	GA	10	wyciszeni e_L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
○	PS316-0400-0001	0400	30	4,4	3,2	72	GA	10	wyciszeni e_L	2x10/60	szt.
○	PS316-0450-0001	0450	60	4,8	3,5	60	GA	10	wyciszeni e_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
○	PS316-0460-0001	0460	30	4,4	3,2	60	GA	10	wyciszeni e_L	2x13/94 + 2x13/95	szt.

Легенда:

- продукты на заказ
- do - диаметр поводковых отверстий
- dp - диаметр делений отверстий
- параметры, расстановка отверстий COMBO иллюстрирует чертеж в галерее продуктов

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)

[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы LL CUT line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT VH line GA5 и GA10 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT speedline GA15 для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT line GS для распиловки деревопроизводных материалов](#)



[Пилы LL CUT VH line 3GS для резки натурального шпона и рамок](#)



[Пилы LL CUT VH line GA15 для распиловки деревопроизводных материалов в пакете](#)

[Конусные подрезные пилы LL CUT VH line 1GR для подрезки деревопроизводных материалов](#)

