




PS312

Пилы LL CUT VH line GA15 для распиловки деревопроизводных материалов в пакете



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка изготовлена из нанозерна (NANOGRAIN) твердостью 2.250 HV еще больше увеличивает срок эксплуатации - еще больше обработанных метров плиты между заточками
- » высокая гладкость твердосплавных напаяк увеличивает срок эксплуатации между заточками - заточка на заточных станках с чпу с применением специально подобранного заточного круга и параметров его работы
- » точно изготовленный корпус пилы с новым решением потишения шума понижает уровень шума и обеспечивает долгий срок эксплуатации инструмента - новый стабильный и тихий диск пилы
- » спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки
- » диски динамически сбалансированы, что устраняет вибрации в течение резки- стабильный процесс резки и выше качество обрабатываемых поверхностей

применение

- » повышенный срок эксплуатации резки облицовочной фанеры, ламината, лака в плитах из деревопроизводных материалов (мдф, хдф, лдф, осп)
- » пакетная резка-придание формата ламинированных и лакированных плит толщиной пакета до 100мм (пилы диаметром до 400мм)
- » пакетная резка-придание формата ламинированных и лакированных плит толщиной пакета - выше 100 мм (пилы диаметром выше 400 мм)

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
○	PS312-0305-0001	0305	30	4,4	3,0	60	GA	15	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0003	0350	30	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszeni e_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0004	0350	75	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszeni e_L	2x11/100	szt.
●	PS312-0380-0001	0380	60	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszeni e_L	2x14/100 + 2x11/115 + 2x9/100	szt.
●	PS312-0380-0002	0380	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszeni e_L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
●	PS312-0400-0002	0400	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszeni e_L	2x10/60	szt.
○	PS312-0420-0001	0420	80	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszeni e_L	4x19/120 + 2x9/130 + 2x14/110	szt.
○	PS312-0450-0003	0450	60	4,8	3,2	72	GA	15	wyciszeni e_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверсти я	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки	снижение уровня шума	ilxdo/dp поводков ые отверсти я [мм]	Е.м.
o	PS312-0450-0009	0450	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
o	PS312-0460-0002	0460	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x13/94 + 2x13/95	szt.
o	PS312-0480-0001	0480	30	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
o	PS312-0600-0007	0600	60	5,8	4,0	72	GA	20		2x12/85 + 2x12/115 + 2x19/120	szt.
o	PS310-0620-0001	0620	40	6,0	4,0	60	GA	18		2x13/114 + 2x13/115	szt.
o	PS310-0720-0001	0720	40	6,4	4,4	60	GA	20		2x13/114 + 2x13/140	szt.

условные обозначения:
do - диаметр поводковых отверстий
dp - диаметр делительной окружности отверстий
понижение уровня шума - тип приглушения

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[C-PL_MI02_B00032_PS_DIDIA_Saws.pdf](#)

связанные продукты

[Конусные подрезные пилы LL CUT VH line 1GR для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[Подрезная конусная пила DIA](#)



[Составные подрезные пилы LL CUT line GS для подрезки деревопроизводных материалов](#)



[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)



[Подрезная составная пила DIA](#)

