



PS015

Пилы с ограниченной подачей для продольной распиловки древесного массива



Черты - польза

- » пилы оснащены ограничителем толщины стружки / ограничитель подачи
- » форма зуба предотвращает перегрузке пилы в течение резки
- » в конструкции диска специальные щели компенсирующие влияние температуры на изменение состояния напряжения диска

применение

- » пилы предназначены для резки твердой и мягкой древесины
- » тоже для резки сухой и сырой древесины
- » особенно рекомендуются для продольной резки (вдоль волокон)
- » применяются в настольных распиловочных и формовочных станках с ручной подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	ilxdo/dp поводковы е отверстия [мм]	Е.м.
●	PS015-0300-0002	0300	30	3,4	2,2	14	GM	20	COMBO	szt.
●	PS015-0350-0002	0350	30	3,6	2,5	16	GM	20	COMBO	szt.
●	PS015-0400-0002	0400	30	3,8	2,5	18	GM	20	COMBO	szt.
○	PS015-0450-0003	0450	30	4,2	2,8	20	GM	20	COMBO	szt.

условные обозначения:

do - диаметр поводковых отверстий

dp - диаметр делительной окружности отверстий

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)

[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы с выбрасывателем опилок для резки древесного массива](#)



[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)

