



PS664

Пилы серии ZAG 2 -WOOD- для погружных циркулярных пил

New index



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка (ULTRAFINE) твердостью 1.950 HV гарантирует долгий срок эксплуатации инструмента
- » из-за высокой твердости напайки их заточка осуществляется на заточных станках с ЧПУ с применением определенных параметров работы заточного круга
- » пилы с геометрией лезвия твердосплавной напайки - GS (переменно-наклонная)
- » диапазон типоразмеров приспособлен к большинству погружных циркулярных пил на рынке
- » возможность применить пилы также на стационарных станках и популярных ручных пилах

применение

- » для точной поперечной резки и нарезки древесины (в том числе экзотической древесины), деревопроизводных материалов с натуральной облицовкой и фанеры
- » чаще всего применяются для распиловки мебельных, фанерных плит, половой доски, подрезки двери по длине, изготовления вырезов, а также фрезерования точных пазов в балках
- » выбирая определенную пилу для планируемой операции резки следует обратить внимание не только на вид обрабатываемого материала, но также на его размеры, т.е. толщину, сечение, а в случае резки профильных плинтусов - толщину стенки
- » максимальная высота или глубина резки зависит от модели погружной пилы данного производителя
- » для получения наилучших поверхностей и с учетом безопасного процесса резки необходимо использовать правильное давление - такую обрабатываемую деталь/элемент следует зафиксировать в креплении, например, в прижимном зажиме или на верстаке

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	Е.м.
●	PS664-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	48	GS	8	szt.
●	PS664-0160-0002	0160	20	2,2	1,6	56	GS	5	szt.
○	PS664-0160-0003	0160	30	2,2	1,6	56	GS	5	szt.
●	PS664-0165-0001	0165	20	1,8	1,4	48	GS	8	szt.
○	PS664-0210-0001	0210	30	2,2	1,6	52	GS	5	szt.
○	PS664-0168-0002	0168	20	1,8	1,2	48	GS	5	szt.

инфо:

Производители погружных циркулярных пил в течение действия настоящего предложения инструментов Globus могут модифицировать свою продукцию. В связи с этим просим, чтобы перед покупкой конкретного типоразмера диска проверить обладаемый вами тип циркулярной погружной пилы (особенно следует обратить внимание на: внешний диаметр пилы и диаметр посадочного отверстия).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

Пилы серии ZAG 1 -CHIPBOARD- для
погружных циркулярных пил

Пилы серии ZAG 3 -SPECIAL- для
погружных циркулярных пил

Пилы серии ZAG 4 -STANDARD- для
погружных циркулярных пил

GO Cleaner - жидкость для мойки и
очистки инструментов и станков

