



PS668

Пилы серии ZAG 4 -STANDARD- для погружных циркулярных пил



Черты - польза

- » точно изготовленный диск и твердосплавная напайка гарантируют долгий срок эксплуатации инструмента
- » заточка осуществляется на заточных станках с чпу с применением определенных параметров работы заточного круга
- » пилы с геометрией лезвия твердосплавной напайки - GS (переменно-наклонная)
- » диапазон типоразмеров приспособлен к большинству погружных циркулярных пил на рынке
- » возможность применить пилы также на стационарных станках и популярных ручных пилах

применение

- » универсальные пилы со средним количеством зубьев для продольной и поперечной резки клееной древесины, столярных плит и древесного массива
- » применяются тоже для подрезки двери по длине, изготовления вырезов и для фрезерования пазов в древесине
- » выбирая определенную пилу для планированной операции резки следует обратить внимание не только на вид обрабатываемого материала, но тоже на его размеры, т.е. толщину и сечение
- » максимальная высота или глубина резки зависит от модели погружной пилы данного производителя
- » для получения наилучших поверхностей и с учетом безопасного процесса резки необходимо использовать правильное давление - такую обрабатываемую деталь/элемент следует зафиксировать в креплении, например, в прижимном зажиме или на верстаке

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	Е.м.
●	PS668-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0160-0002	0160	30	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0165-0001	0165	20	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0210-0001	0210	30	2,2	1,6	42	GS	12	szt.

инфо:
Производители погружных циркулярных пил в течение действия настоящего предложения инструментов Globus могут модифицировать свою продукцию. В связи с этим просим, чтобы перед покупкой конкретного типоразмера диска проверить обладаемый вами тип циркулярной погружной пилы (особенно следует обратить внимание на: внешний диаметр пилы и диаметр посадочного отверстия).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы серии ZAG 1 -CHIPBOARD- для погружных циркулярных пил](#)

[Пилы серии ZAG 2 -WOOD- для погружных циркулярных пил](#)

[Пилы серии ZAG 3 -SPECIAL- для погружных циркулярных пил](#)

[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)

