



PS604

Пилы серии POWER PLUS 1 -CHIPBOARD- для ручных циркулярных пил



Черты - польза

- » тонкая ширина пластинки и диск гарантируют меньшее сопротивление резания, что значительно облегчает проникновение инструмента в разрезаемый материал
- » отверстие имеющее много шпонок - новый тип крепления облегчает установку пилы на зажимную втулку, в случае какой-либо грязи (пыли) обеспечивает правильную настройку и закрепление пилы по отношению к валу и зажим
- » используемая твердосплавная напайка гарантирует долгий срок службы и обеспечивает многократное заточивание
- » диск из высококачественной стали с термической обработкой, даже твердость поверхности и высокая жесткость инструмента
- » процесс заточки, выполненный на ЧПУ с сохранением конкретных параметров работы шлифовального круга, обеспечивают очень острые края
- » широкий выбор по диаметрам от 184 до 235 мм, подходит для большинства электроинструментов на рынке

применение

- » для резки, резания древесных материалов, таких как: древесностружечная плита, ламинат, МДФ, OSB, HDF и т. д.
- » также предназначенные для резки ПВХ и алюминиевых профилей (закрытых профилей) с толщиной стенки не выше 2 мм
- » специально профилированная форма зуба и лезвия GA5 или GA10 (трапециевидные прямые зубы) позволяют поддерживать хорошее качество обрабатываемой поверхности
- » имеющей способность регулировать скорость ручного пила, должны быть настроены по видам или типу материала, например, при резке алюминия необходимо уменьшить вращение примерно на 20% в отношении скорости, рекомендуемой для обработки древесины
- » также может использоваться в стационарных машинах
- » для получения наилучших поверхностей и с учетом безопасного процесса резки необходимо использовать правильное давление - такую обрабатываемую деталь/элемент следует зафиксировать в креплении, например, в прижимном зажиме или на верстаке

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	Е.м.
●	PS604-0184-0001	0184	20	2,7	1,6	48	GA	5	szt.
●	PS604-0184-0002	0184	30	2,7	1,6	48	GA	5	szt.
●	PS604-0190-0001	0190	30	2,2	1,4	52	GA	10	szt.
●	PS604-0190-0002	0190	30	2,7	1,6	52	GA	5	szt.
●	PS604-0210-0001	0210	30	2,2	1,4	52	GA	5	szt.
○	PS604-0235-0001	0235	30	2,7	1,6	56	GA	5	szt.

инфо:

Производителей ручных пил в течение действия настоящего предложения Globus могут модифицировать свои продукты. В связи с этим просим, чтобы перед покупкой конкретного типоразмера дисковой пилы проверить имеющий тип ручной пилы (особенно важное при наружном и внутреннем диаметре пилы).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы серии POWER PLUS 2 -WOOD-
для ручных циркулярных пил](#)

[Пилы серии POWER PLUS 3
-UNIVERSAL- для ручных циркулярных](#)

[Пилы серии POWER PLUS 4 -BUILD-
для ручных циркулярных пил](#)

[GO Cleaner - жидкость для мойки и
очистки инструментов и станков](#)



пил

