


LS080

Фрезы концевые SPACE с твердосплавным лезвием - для раскроя

New



Черты - польза

- » фреза концевая SPACE с рабочей частью из высококачественного мелкозернистого твердого сплава
- » конструкция фрезы с тремя канавками и геометрией угла наклона спирали 0 градусов
- » обеспечивает высокое качество кромок с обеих сторон обрабатываемого материала
- » быстрый и легкий выброс стружки, обеспечивающий высокую эффективность обработки
- » уникальное решение для пользователей, которые ожидают идеальных краев после обработки
- » отлично подходит для обработки древесных материалов на высоких скоростях подачи

применение

- » идеальное решение для обработки необработанной плиты толщиной 18 мм или ламинированной мебельной плиты толщиной до 19 мм
- » скорость подачи составляет от 2 до 16 м/мин - в зависимости от типа обрабатываемого материала и диаметра инструмента
- » также отлично подходит для работы с фанерой - в такой ситуации подачу следует устанавливать не быстрее 6 м/мин
- » используется на высокопроизводительных обрабатывающих центрах с ЧПУ с механической подачей и на фрезерных станках

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	H1 [мм] длина рабочей части	H [мм] сплошная длина	Ø S [мм] диаметр хвостовика	Z кол-во/вид наклона спирали	П/Л Направление вращения и тип наклона спирали	Е.м.
●	LS080-0612-0001	6	22	70	12	3	prawy/neutral	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00055_LS_FT_DI_Router.pdf](#)

связанные продукты

[Прямые двухдисковые фрезы CNC PREMIUM с возможностью сверления](#)



Прямые фрезы Z=2

[Прямые двухдисковые фрезы CNC PREMIUM](#)



Прямые фрезы с верхним подшипником Z=2

[Прямые двухдисковые фрезы CNC PREMIUM с возможностью сверления](#)



Прямые двухдисковые фрезы CNC PREMIUM с верхним подшипником

[Прямые двухдисковые фрезы CNC PREMIUM](#)



