

CJ055

Регулируемая головка для обработки канавок из стали - со сменными пластинами НМ

New



Черты - польза

- » корпус головки изготовлен из высококачественной инструментальной стали, никелирован
- » возможность выбора другого типа пластин НМ (с твёрдосплавной напайки) для древесины, универсальные, древесные материалы и применение головки для обработки данного типа/вида материала
- » оснащен набором проставок/проставочных колец (1 x 0,10 мм, 5 x 0,50 мм, 1 x 0,6 мм, 2 x 2,5 мм), ключ TORX T15 для установки режущих пластин и шестигранный ключ 3,5 мм для установки режущих пластин НМ
- » возможность изготовления головы по индивидуальному заказу, по образцу или рисунку

применение

- » фрезерование пазов, выемок и шипов прямоугольного сечения
- » оснащен набором четырехсторонних сменных пластин и твердосплавных фрез (из спеченного твердого сплава) - для универсального использования
- » возможность регулировки высоты фрезеруемых пазов в диапазоне: от 8 мм до 15,5 мм
- » применение там, где необходимо получить высококачественную обработку боковых поверхностей и кромок гнезда
- » фрезерные станки, одно- и двухсторонние шипорезные станки и многосторонние строгальные станки - с механической или ручной подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр головки	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота головки	Z кол-во зубьев	N кол-во резцов	Е.м.
●	CJ055-0150-0001	0150	30	8-15,5	4	4+4	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_CJ_rus.pdf](#)
[D-PL_M02_B00057_CJ_DI_Cutterheads.pdf](#)

связанные продукты

[Сменные пластины под головки CJ055](#)

[Винты под головки CJ055](#)

[Регулируемая головка для обработки канавок из алюминия - со сменными пластинами НМ](#)

