



PS603

Пилы серии MITER 3 -SPECIAL WOOD / CHIPBOARD- для торцовочных пил



Черты - польза

- » специальная геометрия 3GS5 дает возможность резать материал широким диапазоном раскроя - с 10 мм по 130 мм в зависимости от диаметра пилы
- » твердая твердосплавная напайка (ULTRAFINE) твердостью 1.950 HV гарантирует долгий срок эксплуатации инструмента
- » тонкий рез и диск- благодаря этому возникает ощущение легкости ведения пилы в течение резки
- » изготавливаются в технологии промышленных пил, где отклонение от номинальных размеров не превышает сотых частей миллиметра
- » применение качественной инструментальной стали и специализированной технологии напряжения гарантируют правильную прочность пилы в течение резки
- » процесс заточки на станках с чпу с применением определенных параметров работы заточного круга
- » спроектированные компенсационные пазы повышают устойчивость диска к деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки

применение

- » для быстрой резки мягкой и твердой древесины с превосходным качеством обрабатываемой поверхности
- » требуемое качество резки следует приспособить подбирая соответствующую подачу
- » возможность резки деревопроизводных материалов таких как: плита, фанера, мдф, хдф
- » резка плинтусов для рамок, дверных штапиков, дверных коробок из мдф и твердой древесины, твердой древесины - ступени лестницы и т.д.), мягкой древесины - доска, балка, обрешетка и т.д.
- » угловая, наклонная, прямая резка
- » применяются в торцовочных пилах, а также в стационарных станках
- » для получения наилучших поверхностей и с учетом безопасного процесса резки необходимо использовать правильное давление - такую обрабатываемую деталь/элемент следует зафиксировать в креплении, например, в прижимном зажиме или на верстаке

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	ilxdo/dp поводковы е отверстия [мм]	Е.м.
●	PS603-0210-0001	0210	30	2,7	2,0	54	3GS	5	COMBO	szt.
●	PS603-0216-0001	0216	30	2,7	2,0	72	3GS	5	COMBO	szt.
●	PS603-0254-0001	0254	30	2,7	2,0	96	3GS	5	COMBO	szt.
●	PS603-0260-0001	0260	30	2,7	2,0	96	3GS	5	COMBO	szt.
●	PS603-0305-0001	0305	30	2,7	2,0	96	3GS	5	COMBO	szt.

инфо:
Производителей торцовочных пил во время действия данного предложения инструмента Globus могут модифицировать свою продукцию. Поэтому, прежде чем покупать конкретный размер пилы, пожалуйста, проверьте свой тип митры (особенно важно в случае: наружного диаметра пилы и внутреннего / удерживающего отверстия пилы).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы серии MITER 1 -CHIPBOARD- для торцовочных пил](#)

[Пилы серии MITER 2 -WOOD- для торцовочных пил](#)

[GO Cleaner - жидкость для мойки и очистки инструментов и станков](#)

