



PS662

Пилы серии ZAG 1 -CHIPBOARD- для погружных циркулярных пил

New index



Черты - польза

- » сверхтвердая твердосплавная напайка (ULTRAFINE) твердостью 1.950 HV гарантирует долгий срок эксплуатации инструмента
- » из-за высокой твердости напаяк их заточка осуществляется на заточных станках с чпу с применением определенных параметров работы заточного круга
- » пилы с геометрией лезвия твердосплавной напайки - GA (трапециевидно-прямые)
- » диапазон типоразмеров приспособлен к большинству погружных циркулярных пил на рынке
- » возможность применить пилы также на стационарных станках и популярных ручных пилах

применение

- » для точной резки, нарезки (изготовления пазов) деревопроизводных материалов таких как: дсп, ламинат, мдф
- » чаще всего применяются для распиловки мебельных, ламинированных плит, напольных панелей, изготовления вырезов отверстий в кухонных столешницах, а также для изготовления пазов
- » выбирая определенную пилу для планированной операции резки следует обратить внимание не только на вид обрабатываемого материала, но тоже на его размеры, т.е. толщину, сечение, а в случае резки профильных плитусов - толщину стенки
- » максимальная высота или глубина резки зависит от модели погружной пилы данного производителя
- » для получения наилучших поверхностей и с учетом безопасного процесса резки необходимо использовать правильное давление - такую обрабатываемую деталь/элемент следует зафиксировать в креплении, например, в прижимном зажиме или на верстаке

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] рез	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	угол рас- вки °	Е.м.
●	PS662-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	56	GA	5	szt.
●	PS662-0160-0002	0160	20	2,2	1,6	48	GA	8	szt.
○	PS662-0160-0003	0160	30	2,2	1,6	60	GA	5	szt.
●	PS662-0165-0001	0165	20	1,8	1,4	48	GA	8	szt.
●	PS662-0210-0001	0210	30	2,2	1,6	52	GA	5	szt.
○	PS662-0168-0002	0168	20	1,8	1,2	56	GA	5	szt.

инфо:
Производители погружных циркулярных пил в течение действия настоящего предложения инструментов Globus могут модифицировать свою продукцию. В связи с этим просим, чтобы перед покупкой конкретного типоразмера диска проверить обладаемый вами тип циркулярной погружной пилы (особенно следует обратить внимание на: внешний диаметр пилы и диаметр посадочного отверстия).

для скачивания

[TechInfo_PS_rus.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

Пилы серии ZAG 2 -WOOD- для
погружных циркулярных пил

Пилы серии ZAG 3 -SPECIAL- для
погружных циркулярных пил

Пилы серии ZAG 4 -STANDARD- для
погружных циркулярных пил

GO Cleaner - жидкость для мойки и
очистки инструментов и станков

