



PT110

Пилы LA для продольной распиловки мягкой древесины



Черты - польза

- » пилы изготовлены из высокопрочной инструментальной стали, термически закаленной
- » процесс вырезки диска производится лазерной технологией, что гарантирует большую точность изготовления пил
- » учитывая тяжелые, и вместе с тем разнообразные рабочие условия, инструменты изготавливаются также и с компенсационными пазами и со специальными прорезами
- » компенсационные пазы увеличивают жесткость диска, уменьшая температуру собранную пилой в процессе резки
- » равномерность и симметрия разводения лезвий - стандартно изготавливаются в версиях закаленной и разведенной

применение

- » резка мягкой древесины вдоль волокон слоев
- » чаще всего применяются в популярных настольных пилах и других стационарных станках

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	Е.м.
●	PT110-0115-0001	0115	22,2	1,0	36	LA	szt.
●	PT110-0125-0005	0125	22,2	1,0	36	LA	szt.
●	PT110-0125-0006	0125	22,2	1,2	36	LA	szt.
○	PT110-0160-0003	0160	20	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0180-0001	0180	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0200-0001	0200	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0200-0002	0200	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0001	0250	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0002	0250	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0003	0250	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0300-0001	0300	30	2,0	30	LA	szt.
●	PT110-0300-0002	0300	30	2,5	30	LA	szt.
●	PT110-0300-0003	0300	30	3,2	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0001	0315	30	2,0	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0004	0315	30	2,5	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0002	0315	30	3,2	30	LA	szt.
●	PT110-0350-0001	0350	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0002	0350	30	2,5	36	LA	szt.

Каталог	Индекс	Ø D [мм] наружный диаметр	Ø d [мм] диаметр отверстия	S [мм] толщина диска	Z кол-во зубьев	ге-тра зуба	Е.м.
●	PT110-0350-0003	0350	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0009	0350	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0005	0350	90	3,5	24	LA	szt.
●	PT110-0400-0001	0400	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0002	0400	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0016	0400	30	2,8	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0006	0400	30	3,2	24	LA	szt.
●	PT110-0400-0003	0400	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0004	0400	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0001	0450	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0004	0450	30	3,5	24	LA	szt.
●	PT110-0450-0003	0450	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0005	0450	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0001	0500	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0004	0500	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0005	0500	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0550-0001	0550	30	3,2	48	LA	szt.
●	PT110-0550-0002	0550	30	3,5	48	LA	szt.
●	PT110-0630-0003	0630	40	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0630-0001	0630	40	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0630-0002	0630	40	4,0	36	LA	szt.
●	PT110-0710-0001	0710	40	4,0	36	LA	szt.
●	PT110-0800-0002	0800	40	4,5	36	LA	szt.
○	PT110-0900-0003	0900	40	5,0	56	LA	szt.
○	PT110-1000-0003	1000	40	5,0	56	LA	szt.

для скачивания

[TechInfo_PT_rus.pdf](#)[UserManual_PT_GLOBUS_rus.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы WA для продольной распиловки
мягкой древесины](#)[Пилы KB для поперечной распиловки
мягкой и твердой древесины](#)[GO Cleaner - жидкость для мойки и
очистки инструментов и станков](#)