

NS135

Резцы для строгальных станков - HSS STANDARD



Черты - польза

- » резцы для строгальных станков HSS STANDARD изготовлены из быстрорежущей стали
- » изготовлены во втором классе точности
- » высокая твердость ножа 59-62 HRC

применение

- » предназначаются для выравнивания поверхностей элементов из дерева мягких и твердых пород

Каталог	Индекс	L [мм] длина	h [мм] ширина	S [мм] толщина	&angsp;h; угол заточки	Е.м.
○	NS135-0410-0001	0410	30	3,0	40	szt.
○	NS135-0410-0002	0410	35	3,0	40	szt.
○	NS135-0510-0002	0510	30	3,0	40	szt.
○	NS135-0510-0001	0510	35	3,0	40	szt.
○	NS135-0610-0003	0610	30	3,0	40	szt.
○	NS135-0610-0001	0610	35	3,0	40	szt.
○	NS135-0640-0002	0640	30	3,0	40	szt.
○	NS135-0640-0001	0640	35	3,0	40	szt.
○	NS135-0710-0001	0710	35	3,0	40	szt.
●	NS135-0810-0001	0810	35	3,0	40	szt.

инфо:

- ножи продаются в сводных упаковках - 3 шт.

для скачивания

[POCC PL_M102_H02323_NS.pdf](#)

связанные продукты

[Резцы для строгальных станков - NCV1](#)
[Резцы для строгальных станков - EXTRA CHROM](#)
[Резцы для строгальных станков - HSS PREMIUM](#)
[Резцы для строгальных станков - HM](#)



[Строгальные головки /четыре ножей/](#)

[Строгальные головки /шесть ножей/](#)

