


CL020

Прямые фрезы с резцами Z=2 N=2



Черты - польза

- » фрезы с напайными пластинами из качественного твердого сплава
- » возможность изготовления фрез диаметром с 63 по 300 мм применяя лезвия разной шириной
- » широкий диапазон типоразмеров (диаметр / ширина напайки) позволяет подобрать соответствующий инструмент для данной обработки и данного типа станка
- » возможность изготовления фрез под заказ, на основании чертежа или образца обрабатываемого элемента
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » фрезерование шипов, пазов, шипов и проушин прямоугольного сечения
- » обработка твердой древесины и деревопроизводных материалов
- » применяются, когда необходимо получить высокое качество боковых поверхностей и кромок гнезда
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шипорежных станках, многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	N кол-во резцов	Е.м.
●	CL020-0120-0001	0120	30	4	2	2	szt.
●	CL020-0120-0002	0120	30	6	2	2	szt.
●	CL020-0120-0003	0120	30	8	2	2	szt.
●	CL020-0120-0004	0120	30	10	2	2	szt.
●	CL020-0120-0005	0120	30	12	2	2	szt.
●	CL020-0180-0001	0180	30	6	2	2	szt.
●	CL020-0180-0002	0180	30	8	2	2	szt.
●	CL020-0180-0003	0180	30	10	2	2	szt.
●	CL020-0180-0004	0180	30	12	2	2	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_UJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Пилы для пазигования древесного массива](#)

[Прямые фрезы](#)

[Прямые фрезы регулируемые с резцами Z=4+4 N=2+2](#)

[Прямые фрезы с резцами из стали HSS](#)

