


CL110

Фрезы выпуклые полукруглые



Черты - польза

- » фрезы с напайками пластинами из качественного твердого сплава
- » возможность изготовления фрез диаметром с 100 по 250 мм в зависимости от радиуса скругления
- » широкий диапазон типоразмеров (диаметр / ширина напайки / радиус) позволяет подобрать соответствующий инструмент для данной обработки и данного типа станка
- » возможность изготовления фрез под заказ, на основании чертежа или образца обрабатываемого элемента
- » широкие возможности послепродажного обслуживания, сервис инструмента в области заточки, переточки посадочного отверстия и регенерации

применение

- » закругление кромок, фрезерование декоративных профилей
- » обработка твердой древесины и деревопроизводных материалов
- » применяются на фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, одно и двухсторонних форматно-шиповых станках, многосторонних строгальных станках с механической подачей

Каталог	Индекс	Ø D [мм] диаметр фрезы	Ø d [мм] диаметр отверстия	B [мм] высота фрезы	Z кол-во зубьев	R радиус профиля	Е.м.
●	CL110-0125-0001	0125	30	8	4	4	szt.
●	CL110-0125-0002	0125	30	10	4	5	szt.
●	CL110-0125-0003	0125	30	12	4	6	szt.
●	CL110-0125-0004	0125	30	14	4	7	szt.
●	CL110-0125-0005	0125	30	16	4	8	szt.
●	CL110-0125-0006	0125	30	18	4	9	szt.
●	CL110-0125-0007	0125	30	20	4	10	szt.
●	CL110-0125-0008	0125	30	24	4	12	szt.
●	CL110-0125-0009	0125	30	30	4	15	szt.
●	CL110-0160-0001	0160	30	16	4	8	szt.
●	CL110-0160-0002	0160	30	20	4	10	szt.
●	CL110-0160-0003	0160	30	30	4	15	szt.

для скачивания

[TechInfo_CL_LJ_rus.pdf](#)
[D-PL_MI02_B00056_CL_Cutters.pdf](#)

связанные продукты

[Четверткруглые вогнутые фрезы](#)



[Фрезы полукруглые вогнутые](#)



[Фрезы выпуклые полукруглые с напайными из стали HSS](#)

